

MUNICIPIO DE TAMANDARE  
TAMANDARÉ-PE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007-2024  
Processo Administrativo Nº 019-2024  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: MYRANA KERLLINE ALVES COSTA  
Data de Publicação: 20/06/2024 14:19:51

				TOTAL DO PROCESSO: 495.722,00
<b>LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>			<b>12.072.665/0001-90</b>	<b>60.417,00</b>
<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 123	Lance: 7,64	<b>Total: 22.920,00</b>
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: BOREAL	Modelo: QUADRUPLEX 16	
Descrição: CABO DE ALUMÍNIO 4x16mm² 4x16 4 VIAS 1KVA, 7 FIAMENTOS POR VIA				
Quantidade: 3.000	Val. Ref.: 11,25	<b>Valor Unit.: 7,64</b>	Total Item: 22.920,00	
<b>LOTE 3</b>	Quant.: 1	Num: 102	Lance: 6,65	<b>Total: 9.975,00</b>
Item: 1	Unidade: PEÇA	Marca: INTELLI	Modelo: CDP70	
Descrição: CONECTOR PERFURANTE DE DERIVAÇÃO 16MM				
Quantidade: 1.500	Val. Ref.: 22,45	<b>Valor Unit.: 6,65</b>	Total Item: 9.975,00	
<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 131	Lance: 275,22	<b>Total: 27.522,00</b>
Item: 1	Unidade: PEÇA	Marca: FLEXSUL	Modelo: FLEX 6MM	
Descrição: CABO 6,0MM² COBRE 750V CLASSE 5 ISOLAÇÃO PVC (COM 100M CADA PEÇA)				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 306,98	<b>Valor Unit.: 275,22</b>	Total Item: 27.522,00	
<b>EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA</b>			<b>37.278.673/0001-18</b>	<b>14.310,00</b>
<b>LOTE 4</b>	Quant.: 1	Num: 055	Lance: 9,54	<b>Total: 14.310,00</b>
Item: 1	Unidade: PEÇA	Marca: INCESA	Modelo: INCESA	
Descrição: CONECTOR PERFURANTE DE DERIVAÇÃO 35MM				
Quantidade: 1.500	Val. Ref.: 17,08	<b>Valor Unit.: 9,54</b>	Total Item: 14.310,00	
<b>CAPITAL DA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI</b>			<b>19.299.794/0001-64</b>	<b>31.095,00</b>
<b>LOTE 5</b>	Quant.: 1	Num: 146	Lance: 120,89	<b>Total: 12.089,00</b>
Item: 1	Unidade: PEÇA	Marca: CNC	Modelo: CNC	
Descrição: CABO 2,5MM² COBRE 750V CLASSE 5 ISOLAÇÃO PVC (COM 100M CADA PEÇA)				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 216,14	<b>Valor Unit.: 120,89</b>	Total Item: 12.089,00	
<b>LOTE 6</b>	Quant.: 1	Num: 027	Lance: 190,06	<b>Total: 19.006,00</b>
Item: 1	Unidade: PEÇA	Marca: CNC	Modelo: CNC	
Descrição: CABO 4,0MM² COBRE 750V CLASSE 5 ISOLAÇÃO PVC (COM 100M CADA PEÇA)				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 230,61	<b>Valor Unit.: 190,06</b>	Total Item: 19.006,00	
<b>SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA</b>			<b>48.936.631/0001-43</b>	<b>389.900,00</b>

**MUNICIPIO DE TAMANDARE  
TAMANDARÉ-PE**

**LOTE 9**                      Quant.: 1                      Num: 138      Lance: 140,00                      **Total: 157.500,00**

Item: 1                      Unidade: UNID.                      Marca: PERFECT LED                      Modelo: HEROS

Descrição: LUMINÁRIA PÚBLICA com corpo em alumínio injetado ou estrudado, com tecnologia Led, potência de até 70W, eficiência lumínica mínima = 135 lm/W, fluxo luminoso efetivo mínimo de 8400 Lumens, TCC = 5000 K, IRC >70, IK 08, fixação em braço de iluminação pública com diâmetro variando entre 48 e 60,3 mm, parafusos em aço inox, Grau de proteção mínimo IP-66, faixa de tensão nominal 100 a 250 Vac, com tomada para relê fotocélula ou relê fotocélula embutido, peso máximo de 5Kg, vida útil mínima de 60.000 horas, FP > 0,95, Proteção sobretensão e sobrecorrente 10KV/10KA, Garantia total na sede do município de no mínimo 5 anos (COTA PRINCIPAL)

Quantidade: 1.125                      Val. Ref.: 563,90                      **Valor Unit.: 140,00**                      Total Item: 157.500,00

**LOTE 10**                      Quant.: 1                      Num: 051      Lance: 140,00                      **Total: 52.500,00**

Item: 1                      Unidade: UNID.                      Marca: PERFECT LED                      Modelo: HEROS

Descrição: LUMINÁRIA PÚBLICA com corpo em alumínio injetado ou estrudado, com tecnologia Led, potência de até 70W, eficiência lumínica mínima = 135 lm/W, fluxo luminoso efetivo mínimo de 8400 Lumens, TCC = 5000 K, IRC >70, IK 08, fixação em braço de iluminação pública com diâmetro variando entre 48 e 60,3 mm, parafusos em aço inox, Grau de proteção mínimo IP-66, faixa de tensão nominal 100 a 250 Vac, com tomada para relê fotocélula ou relê fotocélula embutido, peso máximo de 5Kg, vida útil mínima de 60.000 horas, FP > 0,95, Proteção sobretensão e sobrecorrente 10KV/10KA, Garantia total na sede do município de no mínimo 5 anos (COTA RESERVADA)

Quantidade: 375                      Val. Ref.: 563,90                      **Valor Unit.: 140,00**                      Total Item: 52.500,00

**LOTE 11**                      Quant.: 1                      Num: 148      Lance: 179,90                      **Total: 134.925,00**

Item: 1                      Unidade: UNID.                      Marca: PERFECT LED                      Modelo: HEROS

Descrição: LUMINÁRIA PÚBLICA com corpo em alumínio injetado ou estrudado, com tecnologia Led, potência de até 100W, eficiência lumínica mínima = 130 lm/W, fluxo luminoso efetivo mínimo de 13000 Lumens, TCC = 5000 K, IRC >70, IK 08, fixação em braço de iluminação pública com diâmetro variando entre 48 e 60,3 mm, parafusos em aço inox, Grau de proteção mínimo IP-66, faixa de tensão nominal 100 a 250 Vac, com tomada para relê fotocélula ou relê fotocélula embutido, peso máximo de 7Kg, vida útil mínima de 60.000 horas, FP > 0,95, Proteção sobretensão e sobrecorrente 10KV/10KA, Garantia total na sede do município de no mínimo 5 anos. (COTA PRINCIPAL)

Quantidade: 750                      Val. Ref.: 615,33                      **Valor Unit.: 179,90**                      Total Item: 134.925,00

**LOTE 12**                      Quant.: 1                      Num: 002      Lance: 179,90                      **Total: 44.975,00**

Item: 1                      Unidade: UNID.                      Marca: PERFECT LED                      Modelo: HEROS

Descrição: LUMINÁRIA PÚBLICA com corpo em alumínio injetado ou estrudado, com tecnologia Led, potência de até 100W, eficiência lumínica mínima = 130 lm/W, fluxo luminoso efetivo mínimo de 13000 Lumens, TCC = 5000 K, IRC >70, IK 08, fixação em braço de iluminação pública com diâmetro variando entre 48 e 60,3 mm, parafusos em aço inox, Grau de proteção mínimo IP-66, faixa de tensão nominal 100 a 250 Vac, com tomada para relê fotocélula ou relê fotocélula embutido, peso máximo de 7Kg, vida útil mínima de 60.000 horas, FP > 0,95, Proteção sobretensão e sobrecorrente 10KV/10KA, Garantia total na sede do município de no mínimo 5 anos. (COTA RESERVADA)

Quantidade: 250                      Val. Ref.: 615,33                      **Valor Unit.: 179,90**                      Total Item: 44.975,00

---

**AUTORIDADE:** JONNATHA CARDOSO FARIAS DE ARAUJO